

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w budynku N
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice al. W. Korfantego 191
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki budynek "N" I.T.B, Oddział Ślaski w Katowicach al. W. Korfantego 191					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*2,05	m ²		
			m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
3	NNRNKB 202 2025-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - demontaż R-0,75 1,00*2,10	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0,80*2,05	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
5	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,05	m ²		
			m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
6	KNR-W 4-01 0921-04	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		0,80*3,10+0,50*0,70	m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
9	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (0,80+0,90+1,60)*2,20	m ²		
			m ²	7,260	
				RAZEM	7,260
10	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 7,260	m ²		
			m ²	7,260	
				RAZEM	7,260
11	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,830	m ²		
			m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
12	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,830	m ²		
			m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
13	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,50+1,50+1,60+0,80+0,90+0,50+0,70+0,50+1,50+0,80)*2,20-(0,80*2,05)	m ²		
			m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
14	KNR 0-12II 0829-10 z.sz. 5.3.a z.sz. 5. 3.b z.sz. 5.3. c z.sz. 5.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą. (1,50+1,50+1,60+0,80+0,90+0,50+0,70+0,50+1,50+0,80)*2,20-(0,80*2,05)	m ²		
			m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
15	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.a z.sz. 5. 3.b z.sz. 5.3. c z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e z. sz. 5.3.f z.sz. 5.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m2. Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Układanie w "karo". Płytki o grubości 8 mm. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3. Płytki gat.III. 1,50*0,80+1,60*0,80+0,70*0,50	m ²		
			m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
16	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 2 1,50*0,80+1,60*0,80+0,70*0,50+3,00*4,50	m ²		
			m ²	16,330	
				RAZEM	16,330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 (1,50+0,50+0,70+0,50+0,90+0,80+1,60+1,50+0,80)*0,30+(3,00*2+4,50*2)*3,00	m ² m ²	 47,640	
				RAZEM	47,640
18	KNR 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach 15,00	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
19	KNR 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko- wych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 2-15 0210-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową o śr. 50 mm 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm- odpływ liniowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (0,50+0,70+0,90+0,80+1,60)*2	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
26	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	TZKNBK XVIII I A-138	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V = 150 l - bojler 30l 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,6	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 14 0,6	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600