

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarza budynku "N"- naprawa ubytków malowania.
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice al. W. Korfantego 191
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej i korytarza budynek "N" I.T.B Oddział Śląski w Katowicach al. W. Korfa					
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,50*2+1,95*4	m	10,800	
				RAZEM	10,800
4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (3,85+2,00+2,00+2,00+4,75+2,28)*3,00+(2,75*1,20)+(3,90+2,70+3,90+3,80+2,00+8,20+2,80+1,80+0,80+0,40+3,90)*3+(3,00*2+4,50*2)*3,00+(4,45*2,00)+(1,90*2,00)+(1,25*2,75)+(1,25*2,75)+(1,00*2,70)+(8,20*2,00)+(0,80*1,80)+(3,00*4,50)	m ² m ²	261,155	
				RAZEM	261,155
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ² m ²	261,155	
		261,155		RAZEM	261,155
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Krotność = 2 (3,85+2,00+2,00+2,00+4,75+2,28)*3,00+(2,75*1,20)+(3,90+2,70+3,90+3,80+2,00+8,20+2,80+1,80+0,80+0,40+3,90)*3+(3,00*2+4,50*2)*3,00+(4,45*2,00)+(1,90*2,00)+(1,25*2,75)+(1,25*2,75)+(1,00*2,70)+(8,20*2,00)+(0,80*1,80)+(3,00*4,50)	m ² m ²	261,155	
				RAZEM	261,155
7	KNR-W 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - lamperia Krotność = 2 (3,85+2,00+2,00+2,00+4,75+2,28+3,90+2,70+3,90+3,80+2,00+8,20+2,80+1,80+0,80+0,40+3,90)*1,50	m ² m ²	79,620	
				RAZEM	79,620
8	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe Krotność = 2 4,45*2,00+1,90*2,00+1,25*2,75*2+1,00*2,70+8,20*2,00+0,80*1,80+3,00*4,50	m ² m ²	53,615	
				RAZEM	53,615
9	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe Krotność = 2 261,155-(53,615+79,620)	m ² m ²	127,920	
				RAZEM	127,920
10	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ² m ²	5,400	
		6,00*0,90		RAZEM	5,400
11	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obudowa grzejników	m ² m ²	2,700	
		1,50*0,60*3		RAZEM	2,700
12	KNR-W 4-01 0805-06	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami	m ² m ²	0,500	
		0,50		RAZEM	0,500
13	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W na oprawy z świetłówkami LED	szt. szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
14	KNR-W 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na betonie	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-01 0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 261,155*0,005	m ³ m ³	1,306	
				RAZEM	1,306